

MKT Nageldübel ND-S 5/30



Artikel-Nr. 6207166030818	EAN 4043315030818
Gewicht in kg 0,002	Zolltarifnummer 73181558
Typ ND-S	Kopfform Senkkopf
Bohrernenndurchmesser d0 5 mm	Min. Verankerungstiefe 25 mm

Produktdetails

Der Nageldübel ND besteht aus hochwertigem Polyamid, ist alterungs-, witterungs- und temperaturbeständig von - 40°C bis 80°C. Das System ist vormontiert mit einer galvanisch verzinkten Nagelschraube und gegen vorzeitiges Aufspreizen gesichert. Durch das Einschlagen der Nagelschraube wird der Dübel gespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Zum Nachjustieren oder Demontieren ist die Nagelschraube wieder lösbar.

Typ	ND-S
Güte	ST
Dübellänge	30 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	35 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	5 mm
Max. Klemmstärke tfix	5 mm
Kopfform	Senkkopf

Beschichtung	vz
Min. Verankerungstiefe	25 mm

Eigenschaften

Aus hochwertigem Polyamid; Schraube Stahl verzinkt

Vormontiert und demontierbar

Anwendung

Leichte Rahmen, Leisten, Lattungen, Kabelschellen, Profile und Metallständerwände.

Artikelvarianten

Bohrernennendurchmesser d0 (mm)	5	6	8
Min. Verankerungstiefe			
25 mm	•		
30 mm		•	
40 mm			•