

# MKT Nageldübel ND-S 6/50



|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b><br>6207166030917     | <b>EAN</b><br>None                     |
| <b>Gewicht in kg</b><br>0,005           | <b>Zolltarifnummer</b><br>73181558     |
| <b>Typ</b><br>ND-S                      | <b>Kopfform</b><br>Senkkopf            |
| <b>Bohrernenndurchmesser d0</b><br>6 mm | <b>Min. Verankerungstiefe</b><br>30 mm |

## Produktdetails

Der Nageldübel ND besteht aus hochwertigem Polyamid, ist alterungs-, witterungs- und temperaturbeständig von - 40°C bis 80°C. Das System ist vormontiert mit einer galvanisch verzinkten Nagelschraube und gegen vorzeitiges Aufspreizen gesichert. Durch das Einschlagen der Nagelschraube wird der Dübel gespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Zum Nachjustieren oder Demontieren ist die Nagelschraube wieder lösbar.

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Typ                                         | ND-S                      |
| Güte                                        | ST                        |
| Dübellänge                                  | 50 mm                     |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2 | 40 mm                     |
| Material                                    | Stahl galvanisch verzinkt |
| Bohrernenndurchmesser d0                    | 6 mm                      |
| Max. Klemmstärke tfix                       | 20 mm                     |
| Kopfform                                    | Senkkopf                  |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Beschichtung           | vz    |
| Min. Verankerungstiefe | 30 mm |

Eigenschaften

Aus hochwertigem Polyamid; Schraube Stahl verzinkt

Vormontiert und demontierbar

Artikelvarianten

| Bohrernenndurchmesser d0 (mm) | 5 | 6 | 8 |
|-------------------------------|---|---|---|
| Min. Verankerungstiefe        |   |   |   |
| 25 mm                         | • |   |   |
| 30 mm                         |   | • |   |
| 40 mm                         |   |   | • |