

MKT Nageldübel ND-Z 6/50



Artikel-Nr. 6207166030924	EAN 4043315030924
Gewicht in kg 0,005	Zolltarifnummer 73181558
Typ ND-Z	Kopfform Zylinderkopf
Bohrernenndurchmesser d0 6 mm	Min. Verankerungstiefe 40 mm

Produktdetails

Der Nageldübel ND besteht aus hochwertigem Polyamid, ist alterungs-, witterungs- und temperaturbeständig von - 40°C bis 80°C. Das System ist vormontiert mit einer galvanisch verzinkten Nagelschraube und gegen vorzeitiges Aufspreizen gesichert. Durch das Einschlagen der Nagelschraube wird der Dübel gespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Zum Nachjustieren oder Demontieren ist die Nagelschraube wieder lösbar.

Typ	ND-Z
Güte	ST
Dübellänge	50 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	40 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	6 mm
Max. Klemmstärke tfix	20 mm
Kopfform	Zylinderkopf

Beschichtung	vz
Min. Verankerungstiefe	40 mm

Eigenschaften

Aus hochwertigem Polyamid; Schraube Stahl verzinkt

Vormontiert und demontierbar

Artikelvarianten

Bohrerenndurchmesser d0 (mm)	5	6	8
Min. Verankerungstiefe			
40 mm	•	•	•