

MKT Deckennagel TDN 6/5



Artikel-Nr.
6207166031242

Gewicht in kg
0,011

Typ
TDN

Effektive Verankerungstiefe
32 mm

EAN
4043315031242

Zolltarifnummer
73182900

Bohrlochtiefe
40 mm

Nutzlänge max. Last
5 mm

Produktdetails

Der Deckennagel TDN ist ein Metall-Schlagdübel für gerissenen und ungerissenen Beton, brandschutzgeprüft, vormontiert und nicht demontierbar.

Güte	ST
Typ	TDN
Bohrlochtiefe	40 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	6 mm
Kopfdurchmesser	15 mm
Beschichtung	vz
Nutzlänge max. Last	5 mm
Effektive Verankerungstiefe	32 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäischen Technischen Bewertung ETA-06/0259

Lastbereich: 0,50 kN–2,40 kN

Anwendung

Abgehängte Decken, Lüftungssysteme, Metallprofile, Lochbänder, Winkel.

Artikelvarianten

Effektive Verankerungstiefe	32 mm
Nutzlänge max. Last	
35 mm	•
5 mm	•