


MKT EASY M 12 vz Hohldeckenanker



Artikel-Nr.
6207166047885

EAN
4043315047885

Gewicht in kg
0,043

Zolltarifnummer
73181595

**Bohrerinnenndurchmess
er d0**
18 mm

Hülsenlänge
45 mm

Innengewinde
M 12

Min. Bohrlochtiefe
70 mm

Produktdetails

Der Hohldeckenanker Easy mit Spreizkonus und Sprezhülse ist aus einem Stück gefertigt und wurde speziell für den Einsatz in Spannbeton-Hohlplattendecken entwickelt.

Beim Anziehen der Schraube oder der Mutter wird der Konus von der Ankerhülse gelöst und in diese hineingezogen. Dadurch spreizt der Dübel im Hohlraum auf und erzeugt einen Formschluss oder verankert sich im Vollmaterial der Spannbetonhohlplatten. Der Einbau des Hohldeckenankers EASY kann gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-21.1-1785 sowohl unterseitig, der Decke, als auch von oben, dem Boden, erfolgen. Neben dem Einbau in Spannbeton-Hohlplattendecken wurde auch die Verwendung des Hohldeckenankers Easy in Stahlbeton-Hohlkörperdecken (z. B. System Cobiax) geprüft.

Typ	MKT Easy
-----	----------

Güte	ST
------	----

Min. Bohrlochtiefe	70 mm
Hülsenlänge	45 mm
Innengewinde	M 12
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	18 mm
Beschichtung	vz

Technische Daten

Betongüte: > C45/55 bzw. B55: Spannbeton-Hohlplattendecken

Vorteile

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Verankerungen von

Einzeldübeln in Spannbetonhohlplatten, sowohl von Boden als auch von Deckenseite aus

–Allgemein bauaufsichtlich zugelassen als Mehrfachbefestigung

für die Verankerung leichter Unterdecken sowie vergleichbarer

Verankerungen

Zugelassen für die Verwendung in trockenen Innenräumen

–Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung R30–R120

–Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch die Verwendung

handelsüblicher Schrauben und Gewindestangen (FKL $\geq$ 5.8, M6:

FKL = 8.8)

– keine Bohrlochreinigung für Verarbeitung und Montage

erforderlich

Anwendung

Abgehängte Decken; Abhängungen im Heizungs-, Sanitär-, Elektro und Lüftungsbereich; Verankerung auf Boden oder Decke von Rohr und Kabeltrassen, Fußplatten, Stützen, Regalen, Holzkonstruktionen;

andere Befestigungen mit Gewindestangen oder Schrauben

Artikelvarianten

Innengewinde	M 12
Min. Bohrlochtiefe (mm)	
70	•