

MKT VMZ-A225 M24- 50/315 vz Ankerstange



Artikel-Nr. 6207166070517	EAN 4043315070517
Gewicht in kg 1,146	Zolltarifnummer 73181595
Typ VMZ-A	Material Stahl galvanisch verzinkt
Güte ST	Beschichtung vz
Bohrernenndurchmesser d0 26 mm	Anschlussgewinde M 24
Nutzlänge 50 mm	

Produktdetails

Typ	VMZ-A
Güte	ST
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Nutzlänge	50 mm
Bohrernenndurchmesser d0	26 mm
Beschichtung	vz
Anschlussgewinde	M 24
Länge	315 mm
Kraftangriff (Mutter)	SW 36

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton M 8 - M 24, Zul.-Nr. ETA-04/0092 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.

Eigenschaften

Das MKT Injektionssystem VMZ besteht aus einer Ankerstange mit konischen Spreizelementen und einem 2-Komponenten Injektionsmörtel. Diese Kombination vereint die Vorteile von Verbunddübel und Spreizdübel in einem zugelassenen Befestigungssystem für gerissenen und ungerissenen Beton und sorgt für geringe Achs- und Randabstände. Ab M 10 ist eine Durchsteckmontage möglich. Unverminderte Tragfähigkeit im nassen und, ab M 12, im wassergefüllten Bohrloch.

Montageanweisung

Die Bohrlöcher sind gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- geringe Betonbauteildicken
- hohe Lastaufnahme im gerissenen Beton.

Hinweise

Die MKT Ankerstangen VMZ-A sind nur in Verbindung mit MKT VMZ Injektionsmörtel zugelassen. Der Injektionsmörtel sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.

Anwendung

Die MKT Ankerstangen VMZ-A dienen, in Verbindung mit dem VMZ Injektionsmörtel, zur Befestigung schwerer Gegenstände im gerissenen Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Lärmschutzwände, Brückengeländer nach GEL 14, Geländerpfostenbefestigung nach GEL 33 u.v.m.

Artikelvarianten

Anschlussgewinde	M 24
Nutzlänge	
100 mm	•
50 mm	•