

MKT BZ-IG M 8-30 A4 Innengewindehülse



Artikel-Nr. 6207166076953	Gewicht in kg 0,044
Zolltarifnummer 73181595	Typ BZ-IG A4
Material nicht rostender Stahl A4	Güte A4
Beschichtung blk	Bohrernenndurchmesser er d0 10 mm

Produktdetails

Das Befestigungssystem BZ-IG ist als Bolzenanker mit Innengewinde für normale, nicht hinterschnittene Bohrlöcher bauaufsichtlich zugelassen. Im Rahmen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-99/0010 für gerissenen und ungerissenen Beton können außer Sechskantschrauben auch Senkkopfschrauben sowie ein System aus Mutter und U-Scheibe und einer handelsüblichen Gewindestange verwendet werden. Der Bolzenanker BZ-IG ist vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz in Bern schockgeprüft.

Güte	A4
Typ	BZ-IG A4
Kraftangriff	SW 13
Dübellänge	92 mm
Material	nicht rostender Stahl A4
Gewinde (d x L)	M 8 x 30 mm
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm

Beschichtung blk

Bauaufsichtlich zugelassen

Betongüte: C20/25–C50/60

ETA-99/0010

zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)

Artikelvarianten

Beschichtung	blk
Bohrerinnendurchmesser d0 (mm)	
8	•
10	•
12	•
16	•