

# MKT BZ-IG M 6-20 A4 Innengewindehülse



|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b><br>6207166076991          | <b>EAN</b><br>4043315079992                 |
| <b>Gewicht in kg</b><br>0,022                | <b>Zolltarifnummer</b><br>73181595          |
| <b>Typ</b><br>BZ-IG A4                       | <b>Material</b><br>nicht rostender Stahl A4 |
| <b>Güte</b><br>A4                            | <b>Beschichtung</b><br>blk                  |
| <b>Bohrernenndurchmess<br/>er d0</b><br>8 mm |                                             |

## Produktdetails

Das Befestigungssystem BZ-IG ist als Bolzenanker mit Innengewinde für normale, nicht hinterschnittene Bohrlöcher bauaufsichtlich zugelassen. Im Rahmen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-99/0010 für gerissenen und ungerissenen Beton können außer Sechskantschrauben auch Senkkopfschrauben sowie ein System aus Mutter und U-Scheibe und einer handelsüblichen Gewindestange verwendet werden. Der Bolzenanker BZ-IG ist vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz in Bern schockgeprüft.

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Güte         | A4                       |
| Typ          | BZ-IG A4                 |
| Kraftangriff | SW 10                    |
| Dübellänge   | 70 mm                    |
| Material     | nicht rostender Stahl A4 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Gewinde (d x L)          | M 6 x 20 mm |
| Bohrernenndurchmesser d0 | 8 mm        |
| Beschichtung             | blk         |

Bauaufsichtlich zugelassen

Betongüte: C20/25–C50/60

ETA-99/0010

zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)

Artikelvarianten

| Beschichtung                  | blk |
|-------------------------------|-----|
| Bohrernenndurchmesser d0 (mm) |     |
| 8                             | •   |
| 10                            | •   |
| 12                            | •   |
| 16                            | •   |