

MKT BZ-IG M 12-20 A4 Innengewindehülse



Artikel-Nr. 6207166077011	EAN 4043315077011
Gewicht in kg 0,133	Zolltarifnummer 73181595
Typ BZ-IG A4	Material nicht rostender Stahl A4
Güte A4	Beschichtung blk
Bohrerenndurchmess er d0 16 mm	

Produktdetails

Das Befestigungssystem BZ-IG ist als Bolzenanker mit Innengewinde für normale, nicht hinterschnittene Bohrlöcher bauaufsichtlich zugelassen. Im Rahmen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-99/0010 für gerissenen und ungerissenen Beton können außer Sechskantschrauben auch Senkkopfschrauben sowie ein System aus Mutter und U-Scheibe und einer handelsüblichen Gewindestange verwendet werden. Der Bolzenanker BZ-IG ist vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz in Bern schockgeprüft.

Güte	A4
Typ	BZ-IG A4
Kraftangriff	SW 19
Dübellänge	106 mm
Material	nicht rostender Stahl A4

Gewinde (d x L)	M 12 x 20 mm
Bohrernenndurchmesser d0	16 mm
Beschichtung	blk

Bauaufsichtlich zugelassen

Betongüte: C20/25–C50/60

ETA-99/0010

zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)

Artikelvarianten

Beschichtung	blk
Bohrernenndurchmesser d0 (mm)	
8	•
10	•
12	•
16	•