

MKT BZ-IG M 6-20 vz Innengewindehülse



Artikel-Nr.
6207166079992

EAN
None

Gewicht in kg
0,022

Zolltarifnummer
73181595

Typ
BZ-IG

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Güte
ST

Beschichtung
vz

**Bohrerenndurchmesser
er d0**
8 mm

Produktdetails

Das Befestigungssystem BZ-IG ist als Bolzenanker mit Innengewinde für normale, nicht hinterschnittene Bohrlöcher bauaufsichtlich zugelassen. Im Rahmen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-99/0010 für gerissenen und ungerissenen Beton können außer Sechskantschrauben auch Senkkopfschrauben sowie ein System aus Mutter und U-Scheibe und einer handelsüblichen Gewindestange verwendet werden. Der Bolzenanker BZ-IG ist vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz in Bern schockgeprüft.

Güte	ST
Typ	BZ-IG
Kraftangriff	SW 10
Dübellänge	70 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt

Gewinde (d x L)	M 6 x 20 mm
Bohrerenndurchmesser d0	8 mm
Beschichtung	vz

Bauaufsichtlich zugelassen

Betongüte: C20/25–C50/60

ETA-99/0010

zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)

Artikelvarianten

Beschichtung	vz
Bohrerenndurchmesser d0 (mm)	
8	•
10	•
12	•
16	•