

MKT BZ-IG M 8-10 vz Innengewindehülse



Artikel-Nr. 6207166080011	EAN 4043315080011
Gewicht in kg 0,032	Zolltarifnummer 73181595
Typ BZ-IG	Material Stahl galvanisch verzinkt
Güte ST	Beschichtung vz
Bohrernenndurchmesser er d0 10 mm	

Produktdetails

Das Befestigungssystem BZ-IG ist als Bolzenanker mit Innengewinde für normale, nicht hinterschnittene Bohrlöcher bauaufsichtlich zugelassen. Im Rahmen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-99/0010 für gerissenen und ungerissenen Beton können außer Sechskantschrauben auch Senkkopfschrauben sowie ein System aus Mutter und U-Scheibe und einer handelsüblichen Gewindestange verwendet werden. Der Bolzenanker BZ-IG ist vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz in Bern schockgeprüft.

Güte	ST
Typ	BZ-IG
Kraftangriff	SW 13
Dübellänge	72 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt

Gewinde (d x L)	M 8 x 10 mm
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Beschichtung	vz

Bauaufsichtlich zugelassen

Betongüte: C20/25–C50/60

ETA-99/0010

zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)

Artikelvarianten

Beschichtung	vz
Bohrernenndurchmesser d0 (mm)	
8	•
10	•
12	•
16	•