

MKT VMU-A 20-115/305 vzGewindestange



Artikel-Nr. 6207166080219	EAN 4043315080219
Gewicht in kg 6,898	Zolltarifnummer 73181542
Material Stahl galvanisch verzinkt 5.8	Güte 5.8
Beschichtung vz	Bohrernenndurchmesser d0 24 mm
Anschlussgewinde M 20	Nutzlänge 285 mm

Produktdetails

Typ	VMU-A
Güte	5.8
Material	Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Nutzlänge	285 mm
Bohrernenndurchmesser d0	24 mm
Beschichtung	vz
Anschlussgewinde	M 20
Länge	305 mm
Kraftangriff (Mutter)	SW 30

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäischen Technischen Bewertung ETA-11/0415

zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1)

Europäischen Technischen Bewertung ETA-13/0909 zur

Verankerung in Mauerwerk

Europäischen Technischen Bewertung

ETA-11/0514 für nachträglichen Bewehrungsanschluss mit VMU plus

Eigenschaften

In Verbindung mit FAKKT VMU Injektionsmörtel ergibt sich eine spreizdruckfreie Verankerung in Beton-, Voll- und Lochsteinen für geringe Achs- und Randabstände.

Montageanweisung

Die Bohrlöcher sind mit Ausbläser und Reinigungsbürste gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

-spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Abstände

-auch für die Verwendung handelsüblicher Gewindestangen mit Werksprüfung 3.1 zugelassen.

Hinweise

Die VMU-A Ankerstangen sind nur in Verbindung mit FAKKT oder MKT VMU Injektionsmörtel bauaufsichtlich zugelassen. Beim Einsatz in Lochsteinen müssen VMU-SH Siebhülsen eingesetzt werden, abgesetzte Ankerstangen VMU-AH sind ausschließlich für die Verwendung in Siebhülsen VMU-SH in Lochsteinen zugelassen. Der Injektionsmörtel und die Siebhülsen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.

Anwendung

Die VMU-A Ankerstangen eignen sich in Verbindung mit den FAKKT und MKT VMU Injektionsmörtel zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Mauerwerk, Voll- und Lochziegel, Kalksandvoll- und -lochsteinen sowie in ungerissenem Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen sowie Befestigungen in der gesamten Haustechnik.

Artikelvarianten

Anschlussgewinde		M 20
Nutzlänge		
220 mm		•
240 mm		•
265 mm		•
285 mm		•
330 mm		•
380 mm		•