

MKT VMU-A 20-115/305 A4Gewindestange



Artikel-Nr.  
6207166080318

EAN  
4043315080318

Gewicht in kg  
0,71

Zolltarifnummer  
73181535

Material  
nicht rostender Stahl A4

Güte  
A4

Beschichtung  
blk

Bohrernenndurchmesser  
d0  
24 mm

Anschlussgewinde  
M 20

Nutzlänge  
285 mm

Produktdetails

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Typ                      | VMU-A                    |
| Güte                     | A4                       |
| Material                 | nicht rostender Stahl A4 |
| Nutzlänge                | 285 mm                   |
| Bohrernenndurchmesser d0 | 24 mm                    |
| Beschichtung             | blk                      |
| Anschlussgewinde         | M 20                     |
| Länge                    | 305 mm                   |
| Kraftangriff (Mutter)    | SW 30                    |

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäischen Technischen Bewertung ETA-11/0415

zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1)

Europäischen Technischen Bewertung ETA-13/0909 zur

Verankerung in Mauerwerk

Europäischen Technischen Bewertung

ETA-11/0514 für nachträglichen Bewehrungsanschluss mit VMU plus

## Eigenschaften

In Verbindung mit FAKKT VMU Injektionsmörtel ergibt sich eine spreizdruckfreie Verankerung in Beton-, Voll- und Lochsteinen für geringe Achs- und Randabstände.

## Montageanweisung

Die Bohrlöcher sind mit Ausbläser und Reinigungsbürste gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

## Vorteile

-spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Abstände

-auch für die Verwendung handelsüblicher Gewindestangen mit Werksprüfung 3.1 zugelassen.

## Hinweise

Die VMU-A Ankerstangen sind nur in Verbindung mit FAKKT oder MKT VMU Injektionsmörtel bauaufsichtlich zugelassen. Beim Einsatz in Lochsteinen müssen VMU-SH Siebhülsen eingesetzt werden, abgesetzte Ankerstangen VMU-AH sind ausschließlich für die Verwendung in Siebhülsen VMU-SH in Lochsteinen zugelassen. Der Injektionsmörtel und die Siebhülsen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.

## Anwendung

Die VMU-A Ankerstangen eignen sich in Verbindung mit den FAKKT und MKT VMU Injektionsmörtel zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Mauerwerk, Voll- und Lochziegel, Kalksandvoll- und -lochsteinen sowie in ungerissenem Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen sowie Befestigungen in der gesamten Haustechnik.

## Artikelvarianten

| Anschlussgewinde | M 20 |
|------------------|------|
| Nutzlänge        |      |
| 220 mm           | •    |
| 265 mm           | •    |
| 285 mm           | •    |