

MKT ED-DW 15 vzEinschlaganker ED



Artikel-Nr. 6207166083845	EAN 4043315083845
Gewicht in kg 0,152	Zolltarifnummer 73181900
Typ ED	Material Stahl galvanisch verzinkt
Güte ST	Beschichtung vz
Bohrernenndurchmesser 22 mm	Gewinde DW 15
Dübellänge 80 mm	Max. Einschraubtiefe -
Min. Bohrlochtiefe 80 mm	Min. Einschraubtiefe -

Produktdetails

Güte	ST
Typ	ED
Dübellänge	80 mm
Max. Einschraubtiefe	-
Min. Bohrlochtiefe	80 mm
Bohrernenndurchmesser	22 mm
Gewinde	DW 15
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Beschichtung	vz
Min. Einschraubtiefe	-

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, M 6 bis M 20, Zul.-Nr. ETA-02/0020 für Edelstahl A4 sowie M 6 bis M 10 für Edelstahl HCR 1.4529.

Europäisch Technische Zulassung für redundante (Mehrfach) Befestigungen M 6 bis M 16 Zul.-Nr. ETA-05/0116 für Edelstahl A4 und HCR.

Eigenschaften

Geringe Setztiefen. Leichtes, auch mehrfaches Lösen und erneutes Befestigen der Anbauteile möglich.

Montageanweisung

Einschlaganker sind wegkontrolliert. Trotzdem ist für das Anziehen der Schrauben oder Kontermuttern ein Drehmoment vorgeschrieben, um den Dübel nicht zu beschädigen.

Hinweise

Für die Montage Setzwerkzeug Typ E-SW verwenden.

Anwendung

Die MKT Einschlaganker E dienen zur Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen aller Art, Abhängen von Rohrleitungen, Lüftungskanäle, Sprinkleranlagen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sowie das Befestigen von Unterdecken.

Artikelvarianten

Min. Einschraubtiefe	-
Min. Bohrlochtiefe (mm)	
80	