

# MKT VMZ-A170 M24-50/260 vz Ankerstange



|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b><br>6207166093233      | <b>EAN</b><br>4043315093233                  |
| <b>Gewicht in kg</b><br>0,952            | <b>Zolltarifnummer</b><br>73181595           |
| <b>Typ</b><br>VMZ-A                      | <b>Material</b><br>Stahl galvanisch verzinkt |
| <b>Güte</b><br>ST                        | <b>Beschichtung</b><br>vz                    |
| <b>Bohrernenndurchmesser d0</b><br>24 mm | <b>Anschlussgewinde</b><br>M 24              |
| <b>Nutzlänge</b><br>50 mm                |                                              |

## Produktdetails

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Typ                      | VMZ-A                     |
| Güte                     | ST                        |
| Material                 | Stahl galvanisch verzinkt |
| Nutzlänge                | 50 mm                     |
| Bohrernenndurchmesser d0 | 24 mm                     |
| Beschichtung             | vz                        |
| Anschlussgewinde         | M 24                      |
| Länge                    | 260 mm                    |
| Kraftangriff (Mutter)    | SW 36                     |

## Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton M 8 - M 24, Zul.-Nr. ETA-04/0092 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.

## Eigenschaften

Das MKT Injektionssystem VMZ besteht aus einer Ankerstange mit konischen Spreizelementen und einem 2-Komponenten Injektionsmörtel. Diese Kombination vereint die Vorteile von Verbunddübel und Spreizdübel in einem zugelassenen Befestigungssystem für gerissenen und ungerissenen Beton und sorgt für geringe Achs- und Randabstände. Ab M 10 ist eine Durchsteckmontage möglich. Unverminderte Tragfähigkeit im nassen und, ab M 12, im wassergefüllten Bohrloch.

## Montageanweisung

Die Bohrlöcher sind gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

## Vorteile

- geringe Betonbauteildicken
- hohe Lastaufnahme im gerissenen Beton.

## Hinweise

Die MKT Ankerstangen VMZ-A sind nur in Verbindung mit MKT VMZ Injektionsmörtel zugelassen. Der Injektionsmörtel sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.

## Anwendung

Die MKT Ankerstangen VMZ-A dienen, in Verbindung mit dem VMZ Injektionsmörtel, zur Befestigung schwerer Gegenstände im gerissenen Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Lärmschutzwände, Brückengeländer nach GEL 14, Geländerpfostenbefestigung nach GEL 33 u.v.m.

## Artikelvarianten

| Anschlussgewinde | M 20 | M 24 |
|------------------|------|------|
| Nutzlänge        |      |      |
| 100 mm           | •    |      |
| 20 mm            | •    |      |
| 25 mm            | •    |      |
| 30 mm            | •    |      |
| 50 mm            | •    | •    |