

MKT Nylon-Standarddübel NSD 6



Artikel-Nr. 6207166110220	EAN 4043315110220
Gewicht in kg 0,001	Zolltarifnummer 39269097
Bohrernenndurchmesser d0 6 mm	Dübellänge 30 mm
Min. Bohrlochtiefe 40 mm	Passend zu Schraubendurchmesser 3,5 - 5 mm

Produktdetails

Der Nylon-Standarddübel NSD mit 2-fach-Spreizung ist für schnelle Befestigungen mit geringen Lasten in Beton und Vollsteinen geeignet. Da die Einschlagsperre ein vorzeitiges Spreizen verhindert, eignet sich der Nylon-Standarddübel NSD besonders für die montagefreundliche Durchsteckmontage, sogar mit vormontierter Schraube. Die hohe Montagesicherheit wird durch große Verdrehsicherungen, die ein Mitdrehen im Bohrloch verhindern, gewährleistet.

Typ	NSD
Ausführung	ohne Schraube
Dübellänge	30 mm
Passend zu Schraubendurchmesser	3,5 - 5 mm
Min. Bohrlochtiefe	40 mm
Bohrernenndurchmesser d0	6 mm

Eigenschaften

- Hochwertiges Polyamid (Nylon)
- Halogenfrei und silikonfrei
- Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C

Artikelvarianten

Min. Bohrlochtiefe (mm)	40
Passend zu Schraubendurchmesser	
3,5 - 5 mm	.