

MKT Nylon-Standarddübel NSD 8



Artikel-Nr.
6207166110237

EAN
None

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
39269097

Bohrerenndurchmesser d0
8 mm

Dübellänge
40 mm

Min. Bohrlochtiefe
50 mm

Passend zu Schraubendurchmesser
4,5 - 6 mm

Produktdetails

Der Nylon-Standarddübel NSD mit 2-fach-Spreizung ist für schnelle

Befestigungen mit geringen Lasten in Beton und Vollsteinen geeignet. Da die Einschlagsperre ein vorzeitiges Spreizen verhindert, eignet sich der Nylon-Standarddübel NSD besonders für die montagefreundliche Durchsteckmontage, sogar mit vormontierter Schraube. Die hohe Montagesicherheit wird durch große Verdrehsicherungen, die ein Mitdrehen im Bohrloch verhindern, gewährleistet.

Typ	NSD
Ausführung	ohne Schraube
Dübellänge	40 mm
Passend zu Schraubendurchmesser	4,5 - 6 mm
Min. Bohrlochtiefe	50 mm
Bohrerenndurchmesser d0	8 mm

Eigenschaften

- Hochwertiges Polyamid (Nylon)
- Halogenfrei und silikonfrei
- Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C

Artikelvarianten

Min. Bohrlochtiefe (mm)	50
Passend zu Schraubendurchmesser	
4,5 - 6 mm	•