

MKT Nylon-Standarddübel NSD 10



Artikel-Nr. 6207166110244	EAN 4043315110244
Gewicht in kg 0,003	Zolltarifnummer 39269097
Bohrernenndurchmesser d0 10 mm	Dübellänge 50 mm
Min. Bohrlochtiefe 65 mm	Passend zu Schraubendurchmesser 6 - 8 mm

Produktdetails

Der Nylon-Standarddübel NSD mit 2-fach-Spreizung ist für schnelle Befestigungen mit geringen Lasten in Beton und Vollsteinen geeignet. Da die Einschlagsperre ein vorzeitiges Spreizen verhindert, eignet sich der Nylon-Standarddübel NSD besonders für die montagefreundliche Durchsteckmontage, sogar mit vormontierter Schraube. Die hohe Montagesicherheit wird durch große Verdrehsicherungen, die ein Mitdrehen im Bohrloch verhindern, gewährleistet.

Typ	NSD
Ausführung	ohne Schraube
Dübellänge	50 mm
Passend zu Schraubendurchmesser	6 - 8 mm
Min. Bohrlochtiefe	65 mm
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm

Eigenschaften

- Hochwertiges Polyamid (Nylon)
- Halogenfrei und silikonfrei
- Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C

Anwendung

Aufputzdosen, Bilder, Briefkästen, Gardinenschienen, Handtuchhalter, Lampen, Sockelleisten, Bewegungs-, Rauch- und Feuermelder sowie leichte Bleche, Schilder, Hängeschränke und Wandregale und vieles mehr.

Artikelvarianten

Min. Bohrlochtiefe (mm)	65
Passend zu Schraubendurchmesser	
6 - 8 mm	.