

MKT Nylon-Standarddübel NSD 12



Artikel-Nr. 6207166110251	EAN 4043315110251
Gewicht in kg 0	Zolltarifnummer 39269097
Bohrernenndurchmesser d0 12 mm	Dübellänge 60 mm
Min. Bohrlochtiefe 75 mm	Passend zu Schraubendurchmesser 8 - 10 mm

Produktdetails

Der Nylon-Standarddübel NSD mit 2-fach-Spreizung ist für schnelle Befestigungen mit geringen Lasten in Beton und Vollsteinen geeignet. Da die Einschlagsperre ein vorzeitiges Spreizen verhindert, eignet sich der Nylon-Standarddübel NSD besonders für die montagefreundliche Durchsteckmontage, sogar mit vormontierter Schraube. Die hohe Montagesicherheit wird durch große Verdrehsicherungen, die ein Mitdrehen im Bohrloch verhindern, gewährleistet.

Typ	NSD
Ausführung	ohne Schraube
Dübellänge	60 mm
Passend zu Schraubendurchmesser	8 - 10 mm
Min. Bohrlochtiefe	75 mm
Bohrernenndurchmesser d0	12 mm

Eigenschaften

- Hochwertiges Polyamid (Nylon)
- Halogenfrei und silikonfrei
- Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C

Artikelvarianten

Min. Bohrlochtiefe (mm)	75
Passend zu Schraubendurchmesser	
8 - 10 mm	.