# MKT BZ-U plus 12-160/255 vz





**Artikel-Nr.**
6207166113801

**Gewicht in kg**
0

**Zolltarifnummer**
73181595

**Material**
Stahl galvanisch verzinkt

**Güte**
ST

**Beschichtung**
vz

**Bohrernenndurchmesser d0**
12 mm

**Nutzlänge tfix max./min. Last**
- / 160 mm

## Produktdetails

Mit großer Unterlegscheibe.

| | |
|---|---|
| Typ | BZ-U plus |
| Güte | ST |
| Kraftangriff | SW 19 |
| Dübellänge | 255 mm |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2 | 90 mm |
| Scheibendurchmesser x Dicke | 37 x 3 mm |
| Nutzlänge tfix max./min. Last | - / 160 mm |
| Material | Stahl galvanisch verzinkt |
| Gewinde (d x L) | M 12 x 80 mm |
| Bohrernenndurchmesser d0 | 12 mm |
| Beschichtung | vz |

## Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, Zul.-Nr.ETA-99/0010 M 8 bis M 24 für Stahl galvanisch verzinkt.



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

## Eigenschaften

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.

## Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

## Vorteile

-3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand

-geringe Bohrdurchmesser

- zeitsparende, wirtschaftliche Montage

-sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen.

### Anwendung

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen und Apparate u.v.m.

### Artikelvarianten

| Bohrernenndurchmesser d0 (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| **Nutzlänge tfix max./min. Last** | | | | |
| - / 125 mm | | | • | |
| - / 145 mm | | | • | |
| - / 150 mm | | • | | |
| - / 160 mm | | | • | |
| - / 190 mm | | | • | |
| - / 230 mm | | | • | |
| 10 / 21 mm | • | | | |
| 10 / 30 mm | | • | | |
| 100 / 120 mm | | • | | |
| 105 / 125 mm | | | • | |
| 15 / 26 mm | • | | | |
| 15 / 35 mm | | • | • | |
| 25 / 45 mm | | | | • |
| 30 / 41 mm | • | | | |
| 30 / 50 mm | | • | • | |
| 50 / 70 mm | | • | • | • |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de