MKT BZ-U plus 16-25/145 A4





Artikel-Nr.
6207166114792

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73181595

Material
nicht rostender Stahl A4

Güte
A4

Beschichtung
blk

Bohrernenndurchmesser d0
16 mm

Nutzlänge tfix max./min. Last
25 / 45 mm

Produktdetails

Mit großer Unterlegscheibe.

Typ	BZ-U plus
Güte	A4
Kraftangriff	SW 24
Dübellänge	145 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	110 mm
Scheibendurchmesser x Dicke	50 x 3 mm
Nutzlänge tfix max./min. Last	25 / 45 mm
Material	nicht rostender Stahl A4
Gewinde (d x L)	M 16 x 66 mm
Bohrernenndurchmesser d0	16 mm
Beschichtung	blk

Bauaufsichtlich zugelassen

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, M 8 bis M 20 Zul.-Nr. ETA-99/0010 für Edelstahl A4 und HCR 1. 4529.

Eigenschaften

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

-3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand

-geringe Bohrdurchmesser

- zeitsparende, wirtschaftliche Montage

-sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen.

Anwendung

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen aller Art und Fassadenunterkonstruktionen.

Artikelvarianten

Bohrernenndurchmesser d0 (mm)	8	10	12	16
Nutzlänge tfix max./min. Last				
10 / 21 mm	•			
10 / 30 mm		•	•	
15 / 26 mm	•			
15 / 35 mm		•	•	
20 / 40 mm			•	
25 / 45 mm				•
30 / 41 mm	•			
30 / 50 mm		•		
50 / 61 mm	•			
50 / 70 mm		•	•	

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de