

fischer Trägerklammer TKL M8 (50)



Artikel-Nr.

62079687

EAN

4006209796870

Gewicht in kg

0

Zolltarifnummer

73259910

Typ

TKL

Spannbereich

0 - 23 mm

Gewinde / Lochdurchmesser

M 8

Produktdetails

Die fischer Trägerklammer TKL eignet sich für die Befestigung von Rohrleitungen, insbesondere Sprinklerrohren, an Stahlträgern ohne Schweißen und Bohren. Die Trägerklammer wird mit einer Schraube fixiert. Die integrierte Gewindeaufnahme ermöglicht die direkte Montage einer Gewindestange. VdS-, FM- und UL-Zertifikate garantieren die sichere Montage. Die TKL ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und zum Schutz vor Korrosion galvanisch verzinkt.

Typ	TKL
Güte	ST
VdS zugelassen	Ja
UL zugelassen	Ja
Spannbereich	0 - 23 mm
FM zugelassen	Ja
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Max. empf. Last (zentr. Zug)	2,50 kN
Beschichtung	vz
Gewinde / Lochdurchmesser	M 8

Vorteile

Die Bauform der TKL mit Befestigungsschraube erlaubt das Befestigen am Stahlträger ohne Schweißen und Bohren; Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger; VdS/FM/UL Zertifikate garantieren objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die massive Ausführung der TKL gewährleistet die hohe Tragkraft; Die TKL mit Gewindeaufnahme gewährt eine einfache und schnelle Montage.

Anwendung

Trägerklammern ermöglichen ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern, Für VdS-Anlagen sind ab DN 65 Sicherungslaschen erforderlich.

Artikelvarianten

Spannbereich	0 - 20 mm	0 - 23 mm	0 - 26 mm
Gewinde / Lochdurchmesser			
11 mm	•		
13 mm			•
M 10	•		
M 12			•
M 8		•	