fischer FHB-A dyn 12x100/50 V (10)



Artikel-Nr.
62092039

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73181548

Typ
FHB-A dyn

Material
Stahl galvanisch verzinkt


Güte
ST

Beschichtung
vz

Bohrernenndurchmesser d0
14 mm

Anschlussgewinde
M 12

Nutzlänge
8 - 50 mm



Produktdetails

Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB verarbeitet. Er wird zur Aufnahme dynamischer Schwell- und Wechsellasten eingesetzt. Der zugelassene Anker mit seiner Konengeometrie sorgt für ein sicheres Nachspreizen unter dynamischer Beanspruchung und ermöglicht so den Einsatz in gerissenem Beton. Mit ihm werden Führungsschienen von Aufzügen, Fertigungsroboter, Portal- und Deckenlaufkräne oder Strahlventilatoren sicher befestigt. Die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R120, Varianten aus hochkorrosionsbeständigem Stahl oder eine zusätzliche Hülse für höhere Querkräfte bei der Ankerstange FHB-A dyn V, bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

Typ	FHB-A dyn
Güte	ST
Kraftangriff (Ankerstange)	-
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Nutzlänge	8 - 50 mm
Bohrernenndurchmesser d0	14 mm
Beschichtung	vz
Länge	180 mm
Anschlussgewinde	M 12

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Kraftangriff (Mutter)	SW 19

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-06/0171

Eigenschaften

Für dynamische, spannungsfreie Beanspruchung. Montage im Durchsteckverfahren möglich. Eine Kombination aus speziell geformter Mutter und Beilagscheibe gewährleistet die Funktion einer dynamischen Belastung auch bei Setzungenauigkeit. Temperaturabhängige Abbindezeiten.

Montageanweisung

Die Bohrlöcher sind gründlich mit Ausbläser und Bürste zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

Die Highbond-Ankerstange dynamic FHB-A dyn wird in Verbindung mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB gesetzt; Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und sorgt für optimale Lastverteilung. Das erlaubt die Aufnahme von dynamischen Schwell- und Wechsellasten; Die Konengeometrie der Ankerstange FHB-A dyn sorgt für sicheres Nachspreizen unter dynam-ischer Beanspruchung und ermöglicht so den Einsatz in gerissenem Beton.

Hinweise

Die Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn sind nur zugelassen in Verbindung mit Fischer FIS HB Mörtelkartuschen. Die Mörtelkartuschen sind nicht im Preis der Anker enthalten. Eine Montage mit Mörtelpatronen FHB II-P oder FHB II-PF ist nicht möglich.

Anwendung

- Schwenkkrananlagen
- Portal- und Deckenlaufkräne
- Führungsschienen von Aufzügen
- Strahlventilatoren
- Schilderbrücken im Verkehrswegebau
- Antennen- und Sendemasten
- Industrieroboter.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen.

Artikelvarianten

Anschlussgewinde	M 12
Nutzlänge	
11 - 50 mm	•
8 - 25 mm	•
8 - 50 mm	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de