

MKT E M 12 x 50 vzEinschlaganker E



|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b><br>6210412         | <b>EAN</b><br>4043315011183                  |
| <b>Gewicht in kg</b><br>0,044         | <b>Zolltarifnummer</b><br>73181900           |
| <b>Typ</b><br>E                       | <b>Material</b><br>Stahl galvanisch verzinkt |
| <b>Güte</b><br>ST                     | <b>Beschichtung</b><br>vz                    |
| <b>Bohrernenndurchmesser</b><br>15 mm | <b>Gewinde</b><br>M 12                       |
| <b>Max. Einschraubtiefe</b><br>18 mm  | <b>Dübellänge</b><br>50 mm                   |
| <b>Min. Bohrlochtiefe</b><br>50 mm    | <b>Min. Einschraubtiefe</b><br>13 mm         |

Produktdetails

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Güte                  | ST                        |
| Typ                   | E                         |
| Dübellänge            | 50 mm                     |
| Max. Einschraubtiefe  | 18 mm                     |
| Min. Bohrlochtiefe    | 50 mm                     |
| Bohrernenndurchmesser | 15 mm                     |
| Gewinde               | M 12                      |
| Material              | Stahl galvanisch verzinkt |
| Beschichtung          | vz                        |
| Min. Einschraubtiefe  | 13 mm                     |

## Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 7, ungerissener Beton, M 6 bis M 20, Zul.-Nr. ETA-02/0020 für Edelstahl A4 sowie M 6 bis M 10 für Edelstahl HCR 1.4529.

Europäisch Technische Zulassung für redundante (Mehrfach) Befestigungen M 6 bis M 16 Zul.-Nr. ETA-05/0116 für Edelstahl A4 und HCR.

## Eigenschaften

Geringe Setztiefen. Leichtes, auch mehrfaches Lösen und erneutes Befestigen der Anbauteile möglich.

## Montageanweisung

Einschlaganker sind wegkontrolliert. Trotzdem ist für das Anziehen der Schrauben oder Kontermuttern ein Drehmoment vorgeschrieben, um den Dübel nicht zu beschädigen.

### Hinweise

Für die Montage Setzwerkzeug Typ E-SW verwenden.

### Anwendung

Die MKT Einschlaganker E dienen zur Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen aller Art, Abhängen von Rohrleitungen, Lüftungskanäle, Sprinkleranlagen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sowie das Befestigen von Unterdecken.

### Artikelvarianten

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Min. Einschraubtiefe    | 13 mm |
| Min. Bohrlochtiefe (mm) |       |
| 50                      |       |