

fischer Dämmstoffhalter DIPK 10/100-120 (200)



Artikel-Nr.
62130100120

EAN
4006209439708


Gewicht in kg
0,017

Zolltarifnummer
39269097

Bohrernenndurchmesser d0
10 mm

Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2
160 mm

Max. Nutzlänge
120 mm



Produktdetails

Der fischer Schlagdübel DIPK ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 160 mm Dicke wie Polystyrolplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Bei der Verwendung in Vollbaustoffen ist der GFK-Nagel an der verjüngten Sollbruchstelle zu kürzen. Der Schlagdübel DIPK besteht aus einer weißen Dübelhülse mit angeformtem Teller und einem glasfaserverstärkten Kunststoffnagel. Der DIPK wird mit dem Hammer eingeschlagen. Dies spart Zeit und Kosten. Der glasfaserverstärkte Kunststoff-Nagel reduziert die Transmissionswärme und verhindert Abzeichnungen an der Putzoberfläche.

Typ	DIPK
Stiftlänge	157 mm
Dübellänge	150 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	160 mm
Min. Bohrlochtiefe	40 mm
Teller-Durchmesser	50 mm
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Min. Verankerungstiefe	30 mm
Max. Nutzlänge	120 mm

Vorteile

Der glasfaserverstärkte Kunststoff-Nagel (GFK-Nagel) reduziert die Transmissionswärme und verhindert Abzeichnungen an der Putzoberfläche; Die einfache Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand; Die vielfach bewährte Konstruktion mit geringer Verankerungstiefe reduziert den Bohraufwand und erzielt eine hohe Wirtschaftlichkeit; Der DIPK ist universell in vorgehängten hinterlüfteten Fassaden sowie in Putzfassaden einsetzbar; Die Oberfläche des Dübeltellers ist als Putzträger gut geeignet.

Anwendung

- Polystyrolplatten
- Holzwolleleichtbauplatten
- Kork- / Kokosplatten
- PU-Hartschaumplatten.

Baustoffe

Geeignet für: Beton; Hohlblock aus Leichtbeton; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollziegel.

Artikelvarianten

Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2 (mm)	70	100	120	140	160	180	200
Max. Nutzlänge							
100 mm				•			
120 mm					•		
140 mm						•	
160 mm							•
30 mm	•						
60 mm		•					
80 mm			•				