

fischer Lüftungsrohrschele LGS 150 (10)



Artikel-Nr.
62159150

Zolltarifnummer
73269098

Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.
0,6 kN

Gewicht in kg
0,282

Höhe Z
97 mm

Nenngroße
150 mm



Produktdetails

Die fischer Lüftungsrohrschele LGS ist die ideale Befestigungslösung für Lüftungsrohre aller Art. Mit der LGS lassen sich insbesondere Wickelfalzrohre besonders einfach und schnell an den Untergrund befestigen. Dabei erlaubt der große Öffnungswinkel ein einfaches Einlegen der Rohrleitung, während die Zweischraubigkeit der LGS eine optimale Anpassung an den Rohraußendurchmesser ermöglicht. Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhälften gelocht. Dies ermöglicht mit 2 Gewindestangen mit Muttern eine Verdoppelung der empfohlenen Last. Die Schalldämmeinlage sorgt für zuverlässige Schallentkopplung zum Baukörper.

Typ	LGS
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.	0.6 kN
Nenngroße	150 mm
Breite x Stärke	25 x 1,5 mm
Güte	DC 01
Verschlussschraube	M 6
Spannbereich	-
Höhe Z	97 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Beschichtung	vz
Anschlussgewinde	M 8 / M 10

Vorteile

Der große Öffnungswinkel der LGS lässt eine schnelle und einfache Montage zu; Die Zweischaubigkeit der LGS ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Halteschraube mit großem Schlitz-/Kreuzschlitzkopf ist vor Verlust geschützt und gibt zusätzliche Montagesicherheit; Die Schalldämmeinlage hat einen festen Sitz und verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage; Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhälften gelocht. Dies ermöglicht die Verbindung mit zwei Schrauben und Muttern oder zwei Gewindestangen mit Muttern. Dadurch wird eine Verdoppelung der empfohlenen Last ermöglicht.

Anwendung

- Zweiteilige Lüftungsrohrschele mit Schalldämmeinsatz zur Befestigung von Wickelfalzrohren
- Möglichkeit zur Befestigung von Rohren ab einem Durchmesser von 450 mm mit zwei seitlichen Gewindestangen
- Eingeklebte Schalldämmeinlage ab Ø 450 mm.

Artikelvarianten

Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf. (kN)	0,6
Nenngröße	
150 mm	.