

Pattex Stabilit Express 30 g



Artikel-Nr.
62332

EAN
None

Gewicht in kg
0,056

Zolltarifnummer
35061000



Produktdetails

Farbe	braun/gelb
Gebinde	Tube
Hersteller / Marke	Pattex
Inhalt	30 g
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +80 °C

Eigenschaften

2 K-Kleber auf Methacrylat-Basis. Schnell aushärtend. Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus. Schleif- und überstreichbar. Beständig gegen Wasser, Treibstoffe, Öle, Fette, Laugen und verdünnte Säuren, Benzin, Alkohol, Öle. Bei steigenden Temperaturen abnehmende Festigkeit.

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C

Offenzeit ca. 10 Minuten

Weiterbearbeitung nach ca. 20 Minuten

Endfest nach ca. 1 Stunde

Zug-, Scherfestigkeit 25 N/mm² nach 1 Stunde bei Raumtemperaturen.

Anwendung

Der 2-Komponentenkleber Pattex Stabilit-Express PSE 13 ist sehr vielseitig einsetzbar. Dient zum schnellen Verkleben von Metallen, Beton, Mauerwerk, Glas, Acrylglas, Keramik, Porzellan, Holz und vielen Kunststoffen wie PVC hart, Polystyrol, Polycarbonat, ABS, SAN und GFK Kunststoffe. Nicht geeignet für Weich-PVC, PP, PE, PTFE und Hartschaum.