

fischer Nageldübel N 6x40/10 S M6 (50)



Artikel-Nr. 6244610501	EAN 4006209503980
Gewicht in kg 0,007	Zolltarifnummer 73181558
Typ N-S D	Material Stahl galvanisch verzinkt
Güte ST	Beschichtung vz
Bohrernenndurchmesser d0 8 mm	Nutzlänge 10 mm



Produktdetails

Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylosedel und einer nicht rostenden Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der N-S mit Senkkopf und Dichtscheibe ist ideal für die Befestigung von Putz- und Wandanschlüssen, Blechen und Folien in allen Baustoffen.

Typ	N-S D
Güte	ST
Kraftangriff	PZ 2
Dübellänge	40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	55 mm
Durchmesser Dichtscheibe	19 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Nutzlänge	10 mm
Bohrernenndurchmesser d0	8 mm
Kopfform	Senkkopf

Beschichtung	vz
Min. Verankerungstiefe	30 mm

Vorteile

Einfache Montage durch integrierte Einschlagsperre. Diese vermeidet das vorzeitige Aufspreizen des Dübels; Erhöhte Flexibilität durch nachträgliche Demontage. Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube; Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank des großen Sortiments an verschiedenen Durchmessern und Nutzlängen; Zeitsparende Montage durch vormontierte Dichtscheibe.

Anwendung

- Bleche
- Vielseitige Anwendungen im Spenglerbereich
- Montagen im Sichtbereich
- Montagen im Außenbereich.

Baustoffe

Geeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Mauerziegel; Naturstein; Vollstein aus Leichtbeton; Porenbeton; Vollgips-Platten; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Hohlblock aus Leichtbeton.

Artikelvarianten

Bohrernenndurchmesser d0 (mm)	8
Nutzlänge	
10 mm	•