


fischer Nageldübel N 5x40/15 S (100)



Artikel-Nr. 6245515100	Gewicht in kg 0,004
Zolltarifnummer 73181558	Typ N-S
Material Stahl galvanisch verzinkt	Güte ST
Beschichtung vz	Kopfform Senkkopf
Bohrernenndurchmesser d0 5 mm	Nutzlänge 25 mm
Min. Verankerungstiefe 25 mm	



Produktdetails

Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylosedel und einer Nagelschraube aus galvanisch verzinktem oder nicht rostendem Stahl. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Putz- und Wandanschlüssen sowie Kabel- und Rohrschellen in allen Baustoffen.

Typ	N-S
Güte	ST
Kraftangriff	PZ 2
Dübellänge	40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	55 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Nutzlänge	25 mm
Bohrernenndurchmesser d0	5 mm

Kopfform	Senkkopf
Beschichtung	vz
Min. Verankerungstiefe	25 mm

Vorteile

Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage; Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage; Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage; Das breite Sortiment an Durchmessern und Nutzlängen bietet den richtigen Dübel für jede Befestigung.

Hinweise

Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteig voll erfasst.

Anwendung

- Unterkonstruktionen aus Holz
- Wandanschluss- und Putzprofile
- Kabel- und Rohrschellen
- Lochbänder.

Baustoffe

Geeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Mauerziegel; Naturstein; Vollstein aus Leichtbeton; Porenbeton; Vollgips-Platten; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Hohlblock aus Leichtbeton.

Artikelvarianten

Nutzlänge	25 mm
Min. Verankerungstiefe	
25 mm	•