

# Soudal SOUDAFOAM PU-Schaum B1\_ADAPTER, 750 ml



**Artikel-Nr.**  
624832

**EAN**  
5411183031715

**Gewicht in kg**  
0,872

**Zolltarifnummer**  
39095090



## Produktdetails

Soudafoam B1 ist einkomponentiger Polyurethanschaum.

Baustoffklasse	B1
Farbe	blau
Hersteller / Marke	Soudal
Inhalt	750 ml
Schaumausbeute	bis zu 32 l

## Eigenschaften

Der Soudal B1 Montageschaum ist ein 1-komponentiger Polyurethanschaum. Schwer entflammbar nach Baustoffklasse B1. Haftet auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikon). Formstabil, kein Volumenschwund, nur geringe Nachdehnung. Überputz- und überstreichbar. Silikonfrei, lösemittelfrei, alterungsbeständig, unverrottbar. Wasserfest, aber nicht wasserdicht. Nicht UV beständig. Farbe blau.

## Technische Daten

Aushärtensystem: Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit  
Aushärtegeschwindigkeit:\* ca. 90 Minuten bei 30 mm Schaumstrang  
Klebfrei an der Oberfläche:\* ca. 25 Minuten bei 30 mm Schaumstrang  
Entspreizbar\* ca. 3 Stunden bei 30 mm Schaumstrang  
Schneidbar:\* ca. 3 Stunden bei 30 mm Schaumstrang  
Voll belastbar:\* ca. 24 Stunden bei 30 mm Schaumstrang  
Schaumausbeute:\* ca. 40 l pro Liter freigeschäumt  
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C (1 h bis 120 °C)  
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C (Haftflächentemperatur)  
Haltbarkeit: 12 Monate nach Produktionsdatum bei kühler und trockener Lagerung  
\*) gemessen bei 20 °C und 65 % r.L.

---

## Hinweise

---

PU Schäume sind isocyanathaltig und wir empfehlen bei der Verarbeitung von nicht ausgehärtetem Schaum die Verwendung von Latex Einmalhandschuhen.

---

## Anwendung

---

Soudal B1 PU Montageschäume dienen zum Dämmen und Isolieren sowie zum Befestigen von Bauteilen, die der Brandschutzklasse B1 entsprechen müssen.