

# Hochtemperatur-Dichtstoff Soudal Gasket Seal



**Artikel-Nr.**  
624971

**EAN**  
5411183001831

**Gewicht in kg**  
0,454

**Zolltarifnummer**  
32149000

## Produktdetails

Gasketseal ist eine dauerelastische Motorendichtmasse mit einer Temperaturbeständigkeit von -60°C bis zu 285°C.

Basis	1 K Polysiloxan Acetat
Farbe	rot
Gebinde	Kartusche
Hersteller / Marke	Soudal
Inhalt	310 ml
Kennzeichnungsfrei	Nein
Temperaturbeständigkeit	-60 bis +285 °C

## Eigenschaften

Der Soudal Gasket Seal Hochtemperatur Dichtstoff ist eine dauerelastische 1-komponentige Dichtmasse auf Silikon-Basis. Haftet auf diversen Metallen, Gusseisen, Glas und vielen Kunststoffen (außer PP, PE und PTFE). Hochtemperaturbeständig, farbecht, alterungs- und UV beständig. Gute Beständigkeit gegen Benzin, Diesel, Öle, Fette und Frostschutzmittel. Ersetzt Feststoffdichtungen. Auch nach längerer Nutzung leicht entfernbar. Wegen der sauren Eigenschaften können manche Materialien wie z.B. Kupfer, Messing, Blei und Zink angegriffen werden. Gasket Seal hat nur eine geringe Klebkraft und ist nicht für Dehnungsfugen geeignet. Brandschutzklasse B 2 - Prüfzeugnis DIN 4102.

## Technische Daten

Hautbildung\* ca. 12 Minuten

Aushärtegeschwindigkeit 2 mm innerhalb der ersten 24 Stunden

Rückstellvermögen > 80 %

Bruchdehnung 500 %

\*) gemessen bei 23°C/50% r.L.

---

## Anwendung

---

Der Soudal Gasket Seal Hochtemperatur Dichtstoff dient für Abdichtungsanwendungen im Motorraum und in Pumpen sowie zur Bildung von Dichtungsringen in allen Formen und Größen.