

Acryl Soudal ACRYRUB im Schlauchbeutel



Artikel-Nr.
624981

EAN
5411183107366

Gewicht in kg
0,6

Zolltarifnummer
32141010

Produktdetails

| | |
|--------------------|----------------|
| Farbe | weiß |
| Hersteller / Marke | Soudal |
| Inhalt | 600 ml |
| Pack. Einheit | Schlauchbeutel |

Eigenschaften

Soudal ACRYRUB ist ein Plastoelastischer Dichtstoff auf Acrylatdispersionsbasis. Lösemittel- und silikonfrei. Farbecht, witterungs- und UV beständig. Wasserfest nach der Aushärtung. Nicht bei Regen und Frost verarbeiten. Nicht ständiger Nässe und UV Strahlung aussetzen. Anstrichverträglich nach vollständiger Aushärtung. Kann überputzt und übertapeziert werden. Geeignet für viele im Bau üblichen Untergründe (außer Glas, Keramik, Natursteine, korrosionsgefährdete Metalle). Brandschutzklasse B2-Prüfzeugnis DIN 4102.

Technische Daten

Basis Acrylatdispersion

Hautbildung* Oberfläche nach ca. 20 Minuten trocken

Maximale Verformung 10 %

Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C

Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum bei kühler und trockener Lagerung

*) gemessen bei 23 °C / 50% r.L.

Hinweise

ACRYRUB nicht bei Regen oder Frost verarbeiten und nicht dauerhafter Nässe und UV Belastung aussetzen.

Anwendung

Zum Abdichten gering belasteter, statischer bzw. Anschlussfugen und Risse zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen oder anderen Bauteilen sowie zum Abdichten von Blechstößen, -nähten oder -überlappungen.