

fischer DHM60 A2 (250)



Artikel-Nr.
62506136

EAN
4048962247046

Gewicht in kg
0,017

Zolltarifnummer
73170080

Typ
DHM A2

Material
nicht rostender Stahl

Güte
A2

Beschichtung
blk

Nutzlänge
40 - 70 mm



Produktdetails

Der fischer Dämmstoffhalter DHM ist ein brandgeprüfter Metall-Dämmstoffhalter für druckfeste Dämmplatten. Die Feuerwiderstandsdauer F 120 garantiert eine sichere Befestigung von feuerwiderstandsfähigen Dämmstoffen. Der DHM wird in der Vorsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen. Die einfache Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand. Dabei verspannt sich der Federstahl im Baustoff und hält die Dämmstoffplatten sicher in Beton, Porenbeton, Voll- und Lochbausteinen. In Porenbeton wird der DHM ohne Vorbohren eingeschlagen. Dies spart Zeit.

Typ	DHM A2
Güte	A2
Dübellänge	110 mm
Min. Bohrlochtiefe	50 mm
Material	nicht rostender Stahl
Nutzlänge	40 - 70 mm
Bohrernenndurchmesser d0	8 mm
Beschichtung	blk

Vorteile

Der Metall-Dämmstoffhalter erreicht die Feuerwiderstandsdauer F 120. Dies ermöglicht die Verwendung bei Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer; Der separat erhältliche Teller DTM 80 für weiche Dämmstoffe vereinfacht die Lagerhaltung und minimiert die Kosten; Die einfache Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand; Die Schaftgeometrie erlaubt in Porenbeton das Setzen ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt; Edelstahlversion DHM A2 aus 1.4301, für Anwendungen im Nass- und Außenbereich.

Anwendung

- Stein- / Glaswolle
- Holzwolleleichtbauplatten
- Schaumglasplatten
- Polystyrolplatten
- Kokosmatten.

Baustoffe

Geeignet für: Beton; Hohlblock aus Leichtbeton; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Porenbeton; Vollstein aus Leichtbeton; Vollziegel.

Artikelvarianten

Beschichtung	blk
Nutzlänge	
0 - 40 mm	•
100 - 130 mm	•
130 - 160 mm	•
170 - 210 mm	•
220 - 260 mm	•
40 - 70 mm	•
70 -100 mm	•