

fischer DHM120 A2 (250)



Artikel-Nr.  
62506138

EAN  
4048962247060

Gewicht in kg  
0,024

Zolltarifnummer  
73170080

Typ  
DHM A2

Material  
nicht rostender Stahl

Güte  
A2

Beschichtung  
blk

Nutzlänge  
100 - 130 mm



Produktdetails

Der fischer Dämmstoffhalter DHM ist ein brandgeprüfter Metall-Dämmstoffhalter für druckfeste Dämmplatten. Die Feuerwiderstandsdauer F 120 garantiert eine sichere Befestigung von feuerwiderstandsfähigen Dämmstoffen. Der DHM wird in der Vorsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen. Die einfache Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand. Dabei verspannt sich der Federstahl im Baustoff und hält die Dämmstoffplatten sicher in Beton, Porenbeton, Voll- und Lochbausteinen. In Porenbeton wird der DHM ohne Vorbohren eingeschlagen. Dies spart Zeit.

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Typ                      | DHM A2                |
| Güte                     | A2                    |
| Dübellänge               | 170 mm                |
| Min. Bohrlochtiefe       | 50 mm                 |
| Material                 | nicht rostender Stahl |
| Nutzlänge                | 100 - 130 mm          |
| Bohrernenndurchmesser d0 | 8 mm                  |
| Beschichtung             | blk                   |

Vorteile

Der Metall-Dämmstoffhalter erreicht die Feuerwiderstandsdauer F 120. Dies ermöglicht die Verwendung bei Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer; Der separat erhältliche Teller DTM 80 für weiche Dämmstoffe vereinfacht die Lagerhaltung und minimiert die Kosten; Die einfache Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand; Die Schaftgeometrie erlaubt in Porenbeton das Setzen ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt; Edelstahlversion DHM A2 aus 1.4301, für Anwendungen im Nass- und Außenbereich.

Anwendung

- Stein- / Glaswolle
- Holzwolleleichtbauplatten
- Schaumglasplatten
- Polystyrolplatten
- Kokosmatten.

Baustoffe

Geeignet für: Beton; Hohlblock aus Leichtbeton; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Porenbeton; Vollstein aus Leichtbeton; Vollziegel.

Artikelvarianten

| Beschichtung | blk |
|--------------|-----|
| Nutzlänge    |     |
| 0 - 40 mm    | •   |
| 100 - 130 mm | •   |
| 130 - 160 mm | •   |
| 170 - 210 mm | •   |
| 220 - 260 mm | •   |
| 40 - 70 mm   | •   |
| 70 -100 mm   | •   |