# fischer Rohrschelle FRS 2" M8/M10 A2 (50)











**Artikel-Nr.**
62512683

**Gewicht in kg**
0

**Zolltarifnummer**
73269098

**Typ**
FRS A2

**Material**
nicht rostender Stahl

**Güte**
A2

**Beschichtung**
blk

**Anschlussgewinde**
M 8 / M 10

**Höhe Z**
46 mm

**Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.**
1 kN

**Nenngröße**
2"

**Spannbereich**
60 - 64 mm

## Produktdetails

Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.

| | |
|---|---|
| Typ | FRS A2 |
| Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf. | 1 kN |
| Nenngröße | 2" |
| Breite x Stärke | 20 x 1,25 mm |
| Güte | A2 |
| Verschlussschraube | M 6 |
| Spannbereich | 60 - 64 mm |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| | |
|---|---|
| Höhe Z | 46 mm |
| Material | nicht rostender Stahl |
| Beschichtung | blk |
| Anschlussgewinde | M 8 / M 10 |

## Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-21/0253

## Vorteile

Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.

### Anwendung

Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.

### Artikelvarianten

| Nenngröße | 2" |
|---|---|
| **Spannbereich** | |
| 60 - 64 mm | • |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de