

fischer Rohrschelle FRS 2" M8/M10 A4 (50)



Artikel-Nr. 62512691	EAN 4048962118186
Gewicht in kg 0,111	Zolltarifnummer 73269098
Typ FRS A4	Material nicht rostender Stahl
Güte A4	Beschichtung blk
Anschlussgewinde M 8 / M 10	Höhe Z 46 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf. 1 kN	NenngroÙe 2"
Spannbereich 60 - 64 mm	



Produktdetails

Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.

Typ	FRS A4
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.	1 kN
NenngroÙe	2"
Breite x Stärke	20 x 1,25 mm
Güte	A4

Verschlusschraube	M 6
Spannbereich	60 - 64 mm
Höhe Z	46 mm
Material	nicht rostender Stahl
Beschichtung	blk
Anschlussgewinde	M 8 / M 10

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-21/0253

Vorteile

Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlusstsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.

Anwendung

Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.

Artikelvarianten

Nenngröße	2"
Spannbereich	
60 - 64 mm	•