

fischer Nageldübel N 8x40/1 P (100)



Artikel-Nr.

62514870

EAN

4048962132090

Gewicht in kg

0,008

Zolltarifnummer

73181558

Typ

N-P

Material

Stahl galvanisch verzinkt

Güte

ST

Beschichtung

vz

Bohrernenndurchmesser d0

8 mm

Nutzlänge

1 mm

Min. Verankerungstiefe

40 mm



Produktdetails

Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf besteht aus einem hochwertigen Nyldübel und einer Nagelschraube aus galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-P mit Pilzkopf ist ideal für die Befestigung von dünnen Anbauteilen und Anbauteilen mit Langlöchern, speziell im Sichtbereich.

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Typ                                         | N-P                       |
| Güte                                        | ST                        |
| Kraftangriff                                | PZ 3                      |
| Dübellänge                                  | 40 mm                     |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2 | 55 mm                     |
| Material                                    | Stahl galvanisch verzinkt |
| Nutzlänge                                   | 1 mm                      |
| Bohrernenndurchmesser d0                    | 8 mm                      |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Kopfform               | Pilzkopf |
| Beschichtung           | vz       |
| Min. Verankerungstiefe | 40 mm    |

Vorteile

Zeit- und Kostenersparnis durch schnelle Schlagmontage. Dies ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage; Einfache Montage durch integrierte Einschlagssperre. Diese vermeidet das vorzeitige Aufspreizen des Dübels; Erhöhte Flexibilität durch nachträgliche Demontage. Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube; Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank des großen Sortiments in verschiedenen Durchmessern und Nutzlängen.

Anwendung

- Folien
- Bleche
- Schilder
- Montagen im Sichtbereich.

Baustoffe

Geeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Mauerziegel; Naturstein; Vollstein aus Leichtbeton; Porenbeton; Vollgips-Platten; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Hohlblock aus Leichtbeton.

Artikelvarianten

|                        |      |
|------------------------|------|
| Nutzlänge              | 1 mm |
| Min. Verankerungstiefe |      |
| 40 mm                  | .    |