

# fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x132 T30, VPE 100 Stk.



**Artikel-Nr.**  
62515742

**EAN**  
4048962220018

**Gewicht in kg**  
0,026

**Zolltarifnummer**  
73181499

**Länge**  
132 mm



## Produktdetails

Die fischer Fensterrahmenschraube FFSZ (bis 302 mm Länge) mit Zylinderkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Holzfensterrahmen ohne Dübel. Das ift Rosenheim bestätigt eine besondere Eignung zur Befestigung von Kunststofffenstern im Ziegelmauerwerk. Der geringe Bohrdurchmesser von 6 mm und das Eindrehen der Schraube ohne Reinigung des Bohrloches ermöglichen eine effiziente Serienbefestigung. Das Hoch-Tief-Gewinde an der Schraubenspitze sowie die Fräsrippen reduzieren das Eindrehmoment und ermöglichen eine kräfteschonende Montage. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser zug- und spannungsfrei im Baustoff befestigt.

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Typ                   | FFSZ                      |
| Güte                  | ST                        |
| Durchmesser           | 8 mm                      |
| Kraftangriff          | TX 30                     |
| Ausführung            | Zylinderkopf              |
| Bohrernenndurchmesser | 6 mm                      |
| Material              | Stahl galvanisch verzinkt |
| Beschichtung          | vz                        |
| Länge                 | 132 mm                    |

## Bauaufsichtlich zugelassen

16-001605-PR03

Montageanweisung

Bohrloch- und Einschraubtiefen für verschiedene Baustoffe gemäß Tabelle beachten.

Empfehlenswert für die versenkte Montage in Holzprofilen.

Für die Montage von Kunststoff- und Aluminiumprofilen wird die Flachkopfschraube empfohlen.

Vorteile

Schraubmontage ohne Dübel für eine wirtschaftliche Verarbeitung.

Der geringe Bohrlochdurchmesser von 6 mm erlaubt eine effiziente Serienmontage.

Das durchgehende Gewinde ermöglicht eine zug- und spannungsfreie Befestigung des Rahmens am Untergrund.

Das Hoch-Tief-Gewinde an der Schraubenspitze sowie zusätzliche Fräsrippen reduzieren das Eindrehmoment und ermöglichen eine Kräfte schonende Montage.

Gemäß ift Rosenheim geeignet zur Befestigung von Kunststofffenstern im Ziegelmauerwerk.

Anwendung

Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium

Türrahmen

Kanthölzer

Artikelvarianten

| Artikel Nr.   | Länge (mm) |
|---------------|------------|
| 62515731      | 52         |
| 62515732      | 62         |
| 62515734      | 72         |
| 62515737      | 82         |
| 62515738      | 92         |
| 62515739      | 102        |
| 62515740      | 112        |
| 62515741      | 122        |
| 62515742      | 132        |
| 62515743      | 152        |
| 62515744      | 182        |
| 62515745      | 202        |
| 62515746      | 212        |
| 6206296000308 | 252        |
| 6206296000306 | 302        |