

fischer Halteteller mit Schraube DHT S 150 W (500)



Artikel-Nr.
62516154

EAN
4048962135619

Gewicht in kg
0,023

Zolltarifnummer
73181491

Typ
DHT S

Schaftlänge
40 mm

Schraubenlänge Is
150 mm

Nutzlänge
140 -155 mm



Produktdetails

Der fischer Halteteller DHT ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe in Holz- und Holzwerkstoffen sowie Blechdicken bis 0,8 mm zu befestigen. Der DHT besteht aus einem Halteteller aus hochwertigem Nylon mit einer vormontierten Schraube. Der sehr flache Telleraufbau ermöglicht die Verarbeitung von dünnen Putz- und Armierungsschichten. Der DHT wird mit einem Akku-Bohrschrauber in der Durchsteckmontage ohne Vorbohren in Holz- und Holzwerkstoffe gesetzt. Dies spart Zeit und Kosten. Nach der Montage wird der Schraubenkopf mit einem Verschlussstopfen verschlossen. Dies reduziert die Transmissionswärme und verhindert Abzeichnungen an der Putzoberfläche.

Typ	DHT S
Schraubenlänge Is	150 mm
Nutzlänge	140 -155 mm
Teller-Durchmesser	50 mm
Schaftlänge	40 mm
Min. Verankerungstiefe	25 mm

Vorteile

Die Schraube des DHT-S erlaubt das Setzen ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt; Der Verschlussstopfen reduziert die Transmissionswärme und verhindert Abzeichnungen an der Putzoberfläche; Der sehr dünne Telleraufbau ermöglicht die Verarbeitung von dünnen Putz- und Armierungsschichten und bietet maximale Flexibilität in der Anwendung.

Anwendung

- Polystyrol
- PU-Hartschaumplatten
- Holzwolleleichtbauplatten
- Kork- / Kokosplatten.

Baustoffe

Geeignet für: Holz- und Holzwerkstoffe; Blechdicken bis 0,8 mm.

Artikelvarianten

Schraubenlänge Is	100 mm	120 mm	150 mm	65 mm	75 mm
Nutzlänge					
110 - 125 mm		•			
140 - 155 mm			•		
60 - 70 mm				•	
70 - 80 mm					•
90 - 105 mm	•				