

# Upat UPM 55-390 ml



**Artikel-Nr.**  
626214513712

**EAN**  
4000657013985

**Gewicht in kg**  
0,71

**Zolltarifnummer**  
32141010

**Typ**  
UPM 55 390 ml

**Kartuscheninhalt**  
390 ml

**Kartuschentyp**  
Side by Side

## Produktdetails

Der UPM 55 hat neben der Zulassung für Beton eine Zulassung für Bewehrungsanschlüsse und eignet sich über die Zulassung hinaus für diamantgebohrte Bohrlöcher und Unterwasseranwendungen. Der hochwertige Epoxidharz-Mörtel ist ein Zwei-Komponenten-System, das höchste Lasten in der Zug- und Druckzone erreicht. Das Befestigungssystem wird in Verbindung mit den Ankerstangen UPM-A/ASTA oder den Innengewindeankern UPM-I/IST verwendet.

Typ UPM 55 390 ml

Kartuschentyp Side by Side

Kartuscheninhalt 390 ml

Lieferumfang 1x Kartusche 390 ml, 1x Statikmischer

## Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-11/0417, ETA-11/0418

## Vorteile

Breites Zulassungspaket: Zulassung ETA Option 1, nachträglicher Bewehrungsanschluss, Seismik und Brandschutzprüfung; Lange Aushärtezeiten: Mit verlängerter Aushärtezeit optimal geeignet für tiefe Bohrlöcher und große Durchmesser; Breites Anwendungsfeld: Epoxidharz macht Spezialanwendungen wie die Verankerung unter Wasser möglich und steigert die Flexibilität; Hohe Lasten: Der hochwertige Epoxidharzmörtel zählt zu den stärksten Mörtelrezepturen; Randnahes Befestigen: Die spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände und verhindert Montageschäden im Randbereich.

## Anwendung

- Bewehrungsstahl
- Unterwasseranwendung
- Brückengeländer
- Brückengeländer
- Stahlkonstruktion
- Stahlträger
- Stützenfüße
- Silos
- Pumpen.

## Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen.

## Artikelvarianten

<b>Kartuscheninhalt</b>	<b>390 ml</b>
<b>Kartuschentyp</b>	
Side by Side	•