

Upat UCS 10x70 US (50)



Artikel-Nr.
626214522486

EAN
4000657032283

Gewicht in kg
2,991

Zolltarifnummer
73181499

Typ
UCS US

Kopfform
Sechskantkopf mit angefo
rmter Scheibe

Bohrernenndurchmesser
d0
10 mm

Max. Klemmstärke tfix
15 mm

Nutzlänge max. Last
15 mm



Produktdetails

Die Upat Betonschraube UCS ist die kraftvolle Betonschraube für die einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten. Bohrung setzen, Bohrloch reinigen, Schraube durch zu befestigendem Teil einschrauben, Sichtkontrolle - fertig. Die Betonschraube UCS wird zum Beispiel häufig für die Befestigung von Geländer, Konsolen und Stahlkonstruktionen verwendet.

Typ	UCS US
Güte	ST
Durchmesser	12 mm
Kraftangriff	SW 15
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	80 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Max. Klemmstärke tfix	15 mm
Kopfform	Sechskantkopf mit angeformter Scheibe
Beschichtung	vz

Länge	70 mm
Nutzlänge max. Last	15 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-18/0762

Vorteile

Breites Zulassungspaket: Zulassung ETA Beton Option 1, Seismik und Feuerresistenz; Hohes Lastniveau: Durch optimierte Beschaffenheit des Betonschraubengewindes; Flexible Montage: Durch bis zu drei zugelassenen Einschraubtiefen; Zeitsparende Montage: Auf die Reinigung des Bohrlochs kann bei vielen Anwendungen verzichtet werden; Sicheres Nachjustieren: Zulassungskonformes Lösen und Nachjustieren der Betonschraube zweimal möglich.

Anwendung

- Treppengeländer
- Schalungsstütze
- Balkenverankerung
- Balkenverankerung
- Kabelkanäle
- Pumpen
- Stadionsitze
- Leuchtenbänder
- Elektroinstallation
- Rohrbefestigung
- Rohrtrassen.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Voll; Mauerwerk mit dichtem Gefüge.

Artikelvarianten

Max. Klemmstärke tfix (mm)	5	15	25	35	45	65	85	105	145	175	205
Nutzlänge max. Last											
105 mm								•			
145 mm									•		
15 mm		•									
175 mm										•	
195 mm											•
25 mm			•								
35 mm				•							
45 mm					•						
5 mm	•										
65 mm						•					
85 mm							•				