

Upat UCS 8x80 SK (50)



Artikel-Nr. 626214522507	Gewicht in kg 0
Zolltarifnummer 73181499	Typ UCS SK
Kopfform Senkkopf	Bohrernenndurchmesser d0 8 mm
Max. Klemmstärke tfix 30 mm	Nutzlänge max. Last 30 mm

Produktdetails

Die Upat Betonschraube UCS ist die kraftvolle Betonschraube für die einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten. Bohrung setzen, Bohrloch reinigen, Schraube durch zu befestigendem Teil einschrauben, Sichtkontrolle - fertig. Die Betonschraube UCS wird zum Beispiel häufig für die Befestigung von Geländer, Konsolen und Stahlkonstruktionen verwendet.

Typ	UCS SK
Güte	ST
Durchmesser	10 mm
Kraftangriff	TX 40
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	90 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	8 mm
Max. Klemmstärke tfix	30 mm
Kopfform	Senkkopf
Beschichtung	vz
Länge	80 mm
Nutzlänge max. Last	30 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-18/0762

Vorteile

Breites Zulassungspaket: Zulassung ETA Beton Option 1, Seismik und Feuerresistenz; Hohes Lastniveau: Durch optimierte Beschaffenheit des Betonschraubengewindes; Flexible Montage: Durch bis zu drei zugelassenen Einschraubtiefen; Zeitsparende Montage: Auf die Reinigung des Bohrlochs kann bei vielen Anwendungen verzichtet werden; Sicheres Nachjustieren: Zulassungskonformes Lösen und Nachjustieren der Betonschraube zweimal möglich.

Anwendung

- Treppengeländer
- Schalungsstütze
- Balkenverankerung
- Balkenverankerung
- Kabelkanäle
- Pumpen
- Stadionsitze
- Leuchtenbänder
- Elektroinstallation
- Rohrbefestigung
- Rohrtrassen.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Voll; Mauerwerk mit dichtem Gefüge.

Artikelvarianten

Max. Klemmstärke tfix (mm)	10	30	40
Nutzlänge max. Last			
10 mm	•		
30 mm		•	
40 mm			•