

Upat UHB-INJECT-A S M10x75/20 (10)



Artikel-Nr.
626214522549

EAN
4000657023915

Gewicht in kg
0,632

Zolltarifnummer
73181548

Typ
UHB-INJECT

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Güte
ST

Beschichtung
vz

Bohrernenndurchmesser d0
10 mm

Anschlussgewinde
M 10

Nutzlänge
20 mm



Produktdetails

Der Upat Verbundanker UHB steht im System mit dem Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66 für höchste Ansprüche und eine ideale Montage. Das Verbundankersystem mit dem breiten Zulassungspaket ermöglicht geringste Achs- und Randabstände und verkürzt die Montagezeit. Besonders eignet sich der Verbundanker für die Befestigung von höchsten Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, wie z.B. bei Geländern, Masten und Stahlkonstruktionen.

Typ	UHB-INJECT
Güte	ST
Kraftangriff (Ankerstange)	-
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Nutzlänge	20 mm
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Beschichtung	vz
Länge	115 mm
Anschlussgewinde	M 10

Kraftangriff (Mutter)

SW 17

Vorteile

Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton ab; Geeignet für Brückengeländer nach Richtzeichnung GEL 14; Geringste Achs- und Randabstände durch eine spreizdruckfreie Verankerung und höchsten Reibungskräften; Sicheres Nachspreizverhalten durch spezielle Ankergeometrie; Verkürzte Montagezeit durch Verwendung von Hohlbohrern.

Anwendung

- Brückengeländer
- Pumpen
- Hebebühnen
- Hebebühnen
- Balkongeländer
- Treppengeländer
- Stahlträger
- Hochregal
- Silos.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15.

Artikelvarianten

Anschlussgewinde	M 10	M 8
Nutzlänge		
10 mm	•	•
100 mm	•	
20 mm	•	
30 mm		•
50 mm		•
60 mm	•	