Upat UHB-INJECT-A L M8x60/50 A4 (10)

Artikel-Nr.
626214522553

EAN
4000657023991

Gewicht in kg
0,535

Zolltarifnummer
73181535

Typ
UHB-INJECT A4

Material
nicht rostender Stahl

Güte
A4

Beschichtung
blk

Bohrernenndurchmesser d0
10 mm

Anschlussgewinde
M 8

Nutzlänge
50 mm

Produktdetails

Der Upat Verbundanker UHB steht im System mit dem Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66 für höchste Ansprüche und eine ideale Montage. Das Verbundankersystem mit dem breiten Zulassungspaket ermöglicht geringste Achs- und Randabstände und verkürzt die Montagezeit. Besonders eignet sich der Verbundanker für die Befestigung von höchsten Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, wie z.B. bei Geländern, Masten und Stahlkonstruktionen.

Typ	UHB-INJECT A4
Güte	A4
Kraftangriff (Ankerstange)	-
Material	nicht rostender Stahl
Nutzlänge	50 mm
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Beschichtung	blk
Länge	128 mm
Anschlussgewinde	M 8

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Kraftangriff (Mutter)	SW 13

Vorteile

Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton ab; Geeignet für Brückengeländer nach Richtzeichnung GEL 14; Geringste Achs- und Randabstände durch eine spreizdruckfreie Verankerung und höchsten Reibungskräften; Sicheres Nachspreizverhalten durch spezielle Ankergeometrie; Verkürzte Montagezeit durch Verwendung von Hohlbohrern.

Anwendung

- Brückengeländer
- Pumpen
- Hebebühnen
- Hebebühnen
- Balkongeländer
- Treppengeländer
- Stahlträger
- Hochregal
- Silos.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15.

Artikelvarianten

Anschlussgewinde	M 10	M 8
Nutzlänge		
10 mm	•	•
100 mm	•	
20 mm	•	
30 mm	•	•
40 mm	•	
50 mm		•
60 mm	•	

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de