

Upat UHB-INJECT-A L M16x145/100 A4 (10)



|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b><br>626214522567       | <b>EAN</b><br>4000657026411              |
| <b>Gewicht in kg</b><br>0                | <b>Zolltarifnummer</b><br>73181535       |
| <b>Typ</b><br>UHB-INJECT A4              | <b>Material</b><br>nicht rostender Stahl |
| <b>Güte</b><br>A4                        | <b>Beschichtung</b><br>blk               |
| <b>Bohrernenndurchmesser d0</b><br>18 mm | <b>Anschlussgewinde</b><br>M 16          |
| <b>Nutzlänge</b><br>100 mm               |                                          |



Produktdetails

Der Upat Verbundanker UHB steht im System mit dem Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66 für höchste Ansprüche und eine ideale Montage. Das Verbundankersystem mit dem breiten Zulassungspaket ermöglicht geringste Achs- und Randabstände und verkürzt die Montagezeit. Besonders eignet sich der Verbundanker für die Befestigung von höchsten Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, wie z.B. bei Geländern, Masten und Stahlkonstruktionen.

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Typ                        | UHB-INJECT A4         |
| Güte                       | A4                    |
| Kraftangriff (Ankerstange) | -                     |
| Material                   | nicht rostender Stahl |
| Nutzlänge                  | 100 mm                |
| Bohrernenndurchmesser d0   | 18 mm                 |
| Beschichtung               | blk                   |
| Länge                      | 270 mm                |
| Anschlussgewinde           | M 16                  |

Kraftangriff (Mutter)

SW 24

Vorteile

Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton ab; Geeignet für Brückengeländer nach Richtzeichnung GEL 14; Geringste Achs- und Randabstände durch eine spreizdruckfreie Verankerung und höchsten Reibungskräften; Sicheres Nachspreizverhalten durch spezielle Ankergeometrie; Verkürzte Montagezeit durch Verwendung von Hohlbohrern.

Anwendung

- Brückengeländer
- Pumpen
- Hebebühnen
- Hebebühnen
- Balkongeländer
- Treppengeländer
- Stahlträger
- Hochregal
- Silos.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15.

Artikelvarianten

| Anschlussgewinde |  | M 16 |
|------------------|--|------|
| Nutzlänge        |  |      |
| 100 mm           |  | •    |
| 30 mm            |  | •    |
| 60 mm            |  | •    |