

Upat UHB-INJECT-A L M24x210/50 A4 (4)



Artikel-Nr. 626214522568	EAN 4000657026466
Gewicht in kg 3,351	Zolltarifnummer 73181535
Typ UHB-INJECT A4	Material nicht rostender Stahl
Güte A4	Beschichtung blk
Bohrernenndurchmesser d0 25 mm	Anschlussgewinde M 24
Nutzlänge 50 mm	



Produktdetails

Der Upat Verbundanker UHB steht im System mit dem Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66 für höchste Ansprüche und eine ideale Montage. Das Verbundankersystem mit dem breiten Zulassungspaket ermöglicht geringste Achs- und Randabstände und verkürzt die Montagezeit. Besonders eignet sich der Verbundanker für die Befestigung von höchsten Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, wie z.B. bei Geländern, Masten und Stahlkonstruktionen.

Typ	UHB-INJECT A4
Güte	A4
Kraftangriff (Ankerstange)	-
Material	nicht rostender Stahl
Nutzlänge	50 mm
Bohrernenndurchmesser d0	25 mm
Beschichtung	blk
Länge	293 mm
Anschlussgewinde	M 24

Kraftangriff (Mutter)

SW 36

Vorteile

Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton ab; Geeignet für Brückengeländer nach Richtzeichnung GEL 14; Geringste Achs- und Randabstände durch eine spreizdruckfreie Verankerung und höchsten Reibungskräften; Sicheres Nachspreizverhalten durch spezielle Ankergeometrie; Verkürzte Montagezeit durch Verwendung von Hohlbohrern.

Anwendung

- Brückengeländer
- Pumpen
- Hebebühnen
- Hebebühnen
- Balkongeländer
- Treppengeländer
- Stahlträger
- Hochregal
- Silos.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15.

Artikelvarianten

Anschlussgewinde	M 20	M 24
Nutzlänge		
50 mm	•	•