

Upat Hohlraumdübel UH 6x65 S (50)



Artikel-Nr.

626214522592

EAN

4048962299793

Gewicht in kg

1,339

Zolltarifnummer

73181900

Typ

UH-S

Ausführung

mit Schraube

Bohrernenndurchmesser d0

12 mm

Dübellänge

65 mm

Plattendicke dp

17 - 34 mm



Produktdetails

Der Upat Hohlraum-Metalldübel UH ist mit dem metrischem Innengewinde und der Schraube eine ideale Lösung für die Mehrfachverwendung in allen Plattenbaustoffen. Durch die Montage mit der Upat Hohlraum-Zange spreizt sich der Hohlraum-Metalldübel im Hohlraum und presst formschlüssig an die Plattenrückseite. Der Upat Hohlraum-Metalldübel UH wird häufig für Befestigungen von leichten Wandregalen oder Leuchten verwendet.

Typ	UH-S
Güte	ST
Ausführung	mit Schraube
Dübellänge	65 mm
Plattendicke dp	17 - 34 mm
Schraubenabmessung	6 x 71 mm
Min. Bohrlochtiefe	71 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	12 mm
Beschichtung	vz

Vorteile

Flexibles Montieren: Durch das metrische Innengewinde können Schrauben flexibel montiert und oberflächenbündig demontiert werden; Hohe Tragfähigkeit: Durch die Vierfachverspreizung im Hohlraum werden hohe Traglasten im Plattenbaustoff bzw. Hohlraum erreicht; Vielseitige Verwendung: Der Hohlraumdübel kann durch die mitgelieferte Linsenkopf- oder Winkelschraube vielseitig verwendet werden; Optimierte Montage: Ideal für die Vorsteckmontage geeignet. Die Montagezange UHZ ermöglicht eine schnelle und effiziente Montage; Sichere Anwendung:

- Die Metallkrallen am Dübelrand verhindern ein Mitdrehen des Hohlraumdübels im Bohrloch.

Anwendung

- Gasleitungen
- Wasserleitungen
- Kabel- und Rohrschellen.
- Kabel- und Rohrschellen.

Baustoffe

Geeignet für: Holzwolle-Leichtbauplatten; Hohldecken; Sperrholzplatten; Spanplatten; Gipskarton - und Gipsfaserplatten.

Artikelvarianten

Dübellänge (mm)	37	52	54	65
Plattendicke dp				
17 - 34 mm				•
6 - 15 mm	•			
7 - 21 mm		•	•	