

Upat Hülsenanker UHS 12/25 S (50)



Artikel-Nr.
626214522614

EAN
4000657030876

Gewicht in kg
4,129

Zolltarifnummer
73181900

Typ
UHS S

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Güte
ST


Beschichtung
vz

Kopfform
Sechskantkopf

**Bohrernenndurchmesser
d0**
12 mm

Gewinde
M 8

Max. Nutzlänge
25 mm



Produktdetails

Der Upat Hülsenanker UHS sorgt für Höchstleistungen mit Design. Er eignet sich besonders für die Montage in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Naturstein mit dichtem Gefüge im Innen- und Außenbereich. Dank hoher Quertragfähigkeit reduzieren sich die Befestigungspunkte und verleihen der Befestigung eine dezente Optik.

Typ	UHS S
Güte	ST
Kraftangriff	SW 13
Dübellänge	105 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	105 mm
Gewinde	M 8
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	12 mm
Kopfform	Sechskantkopf

Beschichtung	vz
Max. Nutzlänge	25 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-17/0288

Vorteile

Dezente Optik: Durch Ausführungen mit Senk-, Sechskantkopf, Gewindebolzen mit Mutter sowie Innengewinde; Umfassendes Zulassungspaket: Zulassung ETA Beton Option 1, Seismik, sowie Feuerresistenz und Sprinkleranlagen; Hohe Querlasten: Schraubenschaft und Hülse sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen hohe Querlasten; Flexibles Montieren: Durch das metrische Innengewinde können Gewindestangen, -haken oder -schrauben flexibel montiert und oberflächenbündig demontiert werden; Erweiterte Bohrerwahl: Zulassungskonformes Bohren mit Hohlbohrer.

Anwendung

- Balkongeländer
- Treppengeländer
- Hochregal
- Hochregal
- Stützenfüße
- Fahrradständer
- Absperrung
- Silos
- Pumpen
- Vordach
- Gartentor.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.

Artikelvarianten

Gewinde	M 8
Max. Nutzlänge	
10 mm	•
25 mm	•
50 mm	•