

Upat Nagelanker UNA 6X30/5 R (100)



Artikel-Nr.
626214522666

Gewicht in kg
0

Zolltarifnummer
73170080

Typ
UNA A4


Material
nicht rostender Stahl

Güte
A4

Beschichtung
blk

Dübellänge
40 mm

Nutzlänge max. Last
5 mm



Produktdetails

Der Upat Nagelanker UNA ist der pragmatische Schlaganker für eine schnelle Montage. Mit einem einfachen Setzvorgang kann er für Befestigungen im Trocken- und Außenbereich verwendet werden. Der Nagelanker UNA wird zum Beispiel häufig für die Befestigung von Montageschienen und Unterkonstruktionen aus Metall oder Holz verwendet.

Typ	UNA A4
Güte	A4
Ausführung	mit Nagelkopf
Dübellänge	40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	45 mm
Material	nicht rostender Stahl
Bohrernennendurchmesser d0	6 mm
Kopfdurchmesser	13 mm
Beschichtung	blk
Nutzlänge max. Last	5 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-17/0287

Vorteile

Sichere Verankerung: Zulassung ETA Beton Option 1 für Mehrfachbefestigung nichttragender Systeme und Feuerresistenz; Einfache Montage: Setzvorgang ohne Drehmoment und Einschlaghilfe; Sicheres Einschlagen: Verhindert Bewehrungstreffer durch verringerte Einschlagtiefe; Montagefreundlich: Ideal für Überkopfmontagen durch direkten Halt bereits beim Einstecken.

Anwendung

- Holzunterkonstruktionen
- Kabeltragsysteme
- Elektroinstallation
- Elektroinstallation
- Lüftungskanäle.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C12/15 bis C50/60, gerissen, für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Spannbeton-Hohlplattendecken.

Artikelvarianten

Güte	A4
Nutzlänge max. Last	
5 mm	