

Upat Rahmendübel URD 10x180 T (50)



Artikel-Nr. 626214522674	EAN 4048962304930
Gewicht in kg 2,75	Zolltarifnummer 73181290
Typ URD T	Material Stahl galvanisch verzinkt
Güte ST	Beschichtung vz
Kopfform Senkkopf	Bohrernenndurchmesser d0 10 mm
Max. Nutzlänge 130 mm	Nutzlänge max. Last 130 mm



Produktdetails

Der Upat Rahmendübel URD ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem Nylon und ein echter Alleskönner im Voll- und Lochstein. Besonders häufig wird er für Befestigung von Holz- und Metallkonstruktionen verwendet.

Typ	URD T
Güte	ST
Kraftangriff	TX 40
Dübellänge	180 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Kopfform	Senkkopf
Beschichtung	vz
Nutzlänge max. Last	130 mm
Max. Nutzlänge	130 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-17/0811

Vorteile

Sichere Verankerung: Zulassung ETA Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Mauerwerk und Beton Option 1 und Brandschutzprüfung; Upat Nylon-Qualität: Robust - langlebig - recycelbar; Montagefreundlich: Kurzes Spreizteil mit 50 mm Verankerungstiefe für eine schnelle und kräfteschonende Montage; Sichere Anwendung:

- Die Drehsperre verhindert ein Mitdrehen des Nylon-Dübels im Bohrloch; Flexible Anwendung:
- Flexibel anwendbar in Voll- und Lochbaustoffen.

Anwendung

- Fassadenkonstruktion
- Holzunterkonstruktionen
- Bildschirmkonsolen
- Bildschirmkonsolen
- Kabelkanäle
- Balkenverankerung
- Fenster
- Leuchtenbänder
- Spiegelschrank
- Türrahmen
- Deckenabhängung
- Handläufe
- Wandregale
- u.v.m.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C12/15; Hochlochziegel; Hohlblock aus Leichtbeton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Porenbeton; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Vollziegel; Wärmedämmblöcke; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.

Artikelvarianten

Max. Nutzlänge	110 mm	130 mm	150 mm	180 mm	210 mm	30 mm	50 mm	70 mm	90 mm
Nutzlänge max. Last									
110 mm	•								
130 mm		•							
150 mm			•						
180 mm				•					
210 mm					•				
30 mm						•			
50 mm							•		
70 mm								•	
90 mm									•